

CiU Fixed


Type de produit Famille de produits

Balustrade ClickitUp®









Description

Balustrade

Sécurité

La balustrade ne doit pas être montée là où existe un risque de chute

Procédé de fabrication

Le vitrage structurel est utilisé pour monter le verre sur les poteaux en aluminium.

Embases

Les embases existent en version simple, double et d'angle, ainsi que latérale

Profils de recouvrement

Les profils de recouvrement existent en version simple, double et d'angle

Matériaux

Verre, aluminium et acier inoxydable

Verre partie fixe

Verre trempé 8 mm

Hauteur balustrade baissée

1100 mm

Dimensions largeur section droite

max 2000 mm

Dimensions largeur section d'angle

Angle décalé. Pour d'autres solutions d'angle, veuillez contacter votre vendeur

Dimensions largeur section porte

Dim. max 1100 mm (pour plus d'infos sur la porte, consultez sa fiche produit)

Traitement de surface

En standard, naturel anodisé. En option moyennant un supplément, anodisé noir ou revêtement poudre couleurs RAL

Montage

Les sections ClickitUp® sont livrées assemblées. Lors du montage, ces sections sont reliées entre elles pour former un système au moyen de profils de recouvrement doubles et d'embases doubles

CiU Fixed

