ClickitUp® Balcony

Producttype Beweegbare glazen balustrade
Productfamilie ClickitUp® Balcony

Beschrijving
Beweegbare glazen balustrade

Veiligheid
ClickitUp ® is getest overeenkomstig EN 12600:2002. CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn

Productiemethode
Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

Aandrijving
Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het beweegbare deel in evenwicht houdt

Grondbevestigingen
Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek.

Bovenkappen
Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek.

Materiaal
Glas, aluminium en roestvrij staal

Glas vast deel / Glas beweegbaar deel
Gehard gelaagd glas 8,76 mm / Gehard glas 6 mm

Hoogte balustrade lage stand / Hoogte balustrade hoge stand
1100 mm / 1900 mm

Breedtemaat recht deel
maximaal 1800 mm (afhankelijk van de aanwezige windbelasting)

Oppervlaktebehandeling
Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur

Geluidswaarde
Een gemonteerde ClickitUp® heeft in de hoge stand een geluiddempende werking

Montage
ClickitUp® deel is bij levering kant-en-klaar gemonteerd. De delen worden bij de montage samengevoegd tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele bodembevestigingen

Copyright ® 2020 ErgoSafe AB
Fouten en wijzigingen voorbehouden

ClickitUpBalcony

ClickitUp®
by ErgoSafe®